

HIAB- Ladekran L-HiPro 235 DLL-3 + Actros 2545 L 6X2 BM



Ladekran

Gerätebezeichnung: HIAB Ladekran L-HiPro 235 DLS-3
Auftragsnummer: CS374571

Fahrzeug

Fahrzeugbezeichnung: Actros 2545 L 6X2 BM
Auftragsnummer: 1-29377563
Radstand: 4.900 mm

Hiab Germany GmbH Osterbrooksweg 42 22869 Schenefeld, Germany Tel. +49 (0) 40 716 7330 00 E-Mail hamburg@hiab.com www.hiabgermany.de	Geschäftsführer Laurentius de Vries HRB 14821 Pinneberg UST ID Nr. DE 159390680 Steuer-Nr. 27/200/00439 Certified Company DIN EN ISO 9001	Bankverbindung SEB AG Hamburg Kto.-Nr. 37102018 BLZ 200 202 00 SWIFT/BIC ESSEDEFFHAM IBAN DE04200202000037102018
--	--	---

Baustoffpritsche FrameWorks

Innenlänge 6.600 mm	Siebdruckboden 27 mm
Innenbreite 2.470 mm	Stirnwand 1.800 mm mit 25 mm
Bordwände 900 mm hoch, 25 mm Hohlprofil	Aluminium-Cover
Bordwände mit 1150 N Gasfederunterstützung	Heckwand 1.000 mm mit 25 mm
Bordwände mit zwei Klapptritten und Handgriff am Stirn- und Heckwand	Aluminium-Cover
	Edelstahl Staukasten 800 x 600 x 600 mm
	Unterlegplatten 500 x 500 x 60 mm
	Arbeitsleuchten

Ausstattung

0_HIP	Ladekran HIAB L-HIPRO 235
A1110	Kranfuß in Standardausführung
A2100	Kransäule in Standardlänge
A3200	Kranfuß mit Ölbad - Dauerschmierung für das Schwenkwerk
A4200	Kranfuß mit Zahnstangenschwenkwerk
A5100	Schwenkwerk-Totpunkt vorn über der Dreipunktschwinge
A6100	Schwenkwerk mit vollem Arbeitsbereich
A9211	Zentralschmierung für den Kranfuß
A9410	ADS - Automatisches Schwingungsdämpfungs-System zur horizontalen Stabilisierung
A9420	LSS-V - Autom. Schwingungsdämpfung zur vertikalen Stabilisierung (ADV)
B1600_5600	Stützbeinausleger - extra lang (max. Stützweite ca. 6,80m)
B2200_6200	Stützbeinausleger hydraulisch seitlich aus- und einfahrbar
B3100_7100	Stützbeinzylinder fest verschraubt am Stützbeinausleger
B4520_8520	Stützbeine - lang, hydraulisch
B9312	Stahl-Stützbeinteller, mittelgroß, bis zu 10° rundum pendelnd gelagert

Hiab Germany GmbH Osterbrooksweg 42 22869 Schenefeld, Germany Tel. +49 (0) 40 716 7330 00 E-Mail hamburg@hiab.com www.hiabgermany.de	Geschäftsführer Laurentius de Vries HRB 14821 Pinneberg UST ID Nr. DE 159390680 Steuer-Nr. 27/200/00439 Certified Company DIN EN ISO 9001	Bankverbindung SEB AG Hamburg Kto.-Nr. 37102018 BLZ 200 202 00 SWIFT/BIC ESSEDEFFHAM IBAN DE04200202000037102018
--	--	---

C1341	Armtyp - Standard Langhubarm NICHT quer faltbar Verion L/K
C2200	Gelenktyp D - Knickarm-Kniegelenk
C3211	Knickarm- und Schubstückoptimierung - Allround-System Standardknickarm - kurz
C4300	3 hydraulische Schubstücke
C5100	Schubstückzylinder optimiert am Armsystem angeordnet
C6100	Schubstückzylinder fahren ein und aus nach dem Prinzip Zufallssequenz
C7112	Hakenaufhängung - Standard-Lasthaken an der Kranspitze montiert
C9410_003	Kunststoff-Gleitklötze für zusätzliche Seitenführung an 3 hydraulischen Schubstücken
F1200_003	Steueranlage an 3 hydr. Schubstücken für 2 Zubehörfunktionen an d. Kranspitze, s-förmig
F2100	Schlauchführung S-förmig
G1410	Kransteuerventil Typ V200, Konstantpumpeneinsatz, max 200l/min
G2200	Steuerung der Abstützung über separates Steuerventil
G3411	Stützbeinsteueranlage mit 4 Funktionen für Kranabstützung (keine Funktion frei)
G9112	Lasthalteventil direkt montiert am Hubzylinder - doppeltwirkend
G9122	Lasthalteventil direkt montiert am Knickzylinder - doppelt wirkend
G9130	Lasthalteventil montiert an den Ausschubzylindern
G9150	Lasthalteventil für Schwenkwerkzylinder - doppeltwirkend
H1220	Notsteuerhebel am Ventil mit großem Hebel (mit Schutzbügel)
H2210	Fernbedienung, Nothebel am Ventil
H2200_004	Steuerung von 4 Abstützfunktionen mittels Fernsteuerung
H3431	Hochsitz für Funkfernsteuerung, rechtsseitig an der Kransäule montiert
H4511	XSDrive Piano Funkfernsteuerung, 24V-DC, Steuerpult mit 6 Einzelsteuerhebeln
H7125	Funkfrequenz für Deutschland

H9110	Standard Hüft-Gurt für XSDrive
I1473	Elektroniksystem - SPACE X4 - je ein Interface links- und rechtsseitig angeordnet, 24V-DC
I3200	VSL - stufenlose Abtastung der Abstützfaktoren
I9500	HIAB HiConnect Gateway
I9611	Informations- und Warneinrichtung mittels Signalleuchten auf den Stützbeinen
I9622	TWI - Bausatz Überwachung Transportstellung Armsystem, inklusive Fahrerhaus-Anzeigebausatz
I9630	Warnhupe für funkgesteuerten Ladekran oder bei horizontaler hydr. Ausladung über 12m
I9750	Stützbeinausleger-Überwachung - Signal Stützenbeinausleger nicht in Transportstellung
I9831	1 Relais-Box (1x8 Ausgänge) 24V
I9931	1 LED Arbeitsscheinwerfer seitlich rechts am Knickarm montiert
I9935	1 LED Arbeitsscheinwerfer seitlich am Hubarm montiert
I9944	zwei LED-Spots am Hochsitz (nur für Premium Hochsitz)
I9953	Arbeitsscheinwerfer angeschlossen in der Relaisbox
J2421	Ölkühler mit Bypass & Softstart, 24 V - klein
J8000	Lackierung nach modernster nDurance-Technologie-HIAB-Schwarz (RAL9005)
K4110	Beschilderung- Metrisch
K5133	Bedienanleitung in deutscher Sprache
K9110	Dokumentation für den Krantest
K9120	Dokumentation für den Lasthaken
K9150	Dokumentation für die Produktbeschreibung

inkl. Montage & TÜV-Abnahme

Hiab Germany GmbH Osterbrooksweg 42 22869 Schenefeld, Germany Tel. +49 (0) 40 716 7330 00 E-Mail hamburg@hiab.com www.hiabgermany.de	Geschäftsführer Laurentius de Vries HRB 14821 Pinneberg UST ID Nr. DE 159390680 Steuer-Nr. 27/200/00439 Certified Company DIN EN ISO 9001	Bankverbindung SEB AG Hamburg Kto.-Nr. 37102018 BLZ 200 202 00 SWIFT/BIC ESSEDEFFHAM IBAN DE04200202000037102018
--	--	---

Hiab Germany GmbH Osterbrooksweg 42 22869 Schenefeld, Germany Tel. +49 (0) 40 716 7330 00 E-Mail hamburg@hiab.com www.hiabgermany.de	Geschäftsführer Laurentius de Vries HRB 14821 Pinneberg UST ID Nr. DE 159390680 Steuer-Nr. 27/200/00439 Certified Company DIN EN ISO 9001	Bankverbindung SEB AG Hamburg Kto.-Nr. 37102018 BLZ 200 202 00 SWIFT/BIC ESSEDEFFHAM IBAN DE04200202000037102018
--	--	---