

ACTROS 2545 L 6X2 BM

HIAB L-HIPRO 235 JOYSTICK

FAHRZEUG-NUMMER:

AUFTRAGS-NUMMER: 1-29377421



*Beispielfoto

HIAB L-HIPRO 235 DLS-3 JOYSTICK

- **Grundgerät HIPRO**
- Kranfuß in Standardausführung mit 3-Punktschwinge zum besseren Anpassen an die Fahrzeugverwindungen
- Kranfuß mit Ölbad-Dauerschmierung für das Schwenkwerk
- Kranfuß mit Zahnstangenschwenkwerk
- **Schwenkwerk mit vollem Arbeitsbereich von ca.415°**
- Zentralschmierung am Kranfuß
- Armtyp - Standard Langhubarm NICHT quer faltbar Version L/K
- **Gelenktyp D – Knickarmknigelenk**
- Schubstückzylinder fahren ein und aus nach dem Prinzip Zufallssequenz
- Hochdruckfilter zum Schutz der Kranhydraulik - montiert am Kranfuß
- **Hochsitz mit Premium Joystick, rechtsseitig an der Kransäule montiert. Montagekit**
- **Kransteuerung über eine Fernsteuerung**
- Zusätzliche einseitige manuelle Steuerung am Kransteuerventil
- Schwenkwerk-Totpunkt hinten über dem Stützbeinauslegerkasten
- **LSS-V für XSD - Autom.**
Schwingungsdämpfung zur vertikalen Stabilisierung (ADV)
- **ADS - Automatisches Schwingungsdämpfungs-System zur horizontalen Stabilisierung**
- **Stützbeinausleger - extra lang mit einer maximalen Abstützweite von ca. 6,80m**
- Stützbeinausleger hydraulisch seitlich aus- und einfahrbar
- Stützbeinzylinder fest verschraubt am Stützbeinausleger
- **Knickarm- und Schubstückoptimierung - Allround-System Standardknickarm - kurz**
- **3 hydraulische Schubstücke**
- **Steueranlage an 3 hydr. Schubstücken für 2 Zubehörfunktionen an d. Kranspitze, s-förmig**
- Kransteuerventil Typ V200, Verstellpumpeneinsatz, max 200l/min
- Stützbeinsteueranlage mit 2+2 Funktionen für Kranabstützung
- Funkfrequenz für Deutschland
- Standard Hüft-Gurt für XSDrive
- Elektroniksystem - SPACE X4
- **VSL - stufenlose Abtastung der Abstützfaktoren**

- HIAB HiConnect Gateway (Hardware)
- Warnhupe für funkgesteuerten Ladekran oder bei horizontaler hydr. Ausladung über 12m
- Stabilisatorüberwachung, Signal, wenn nicht gesperrt [inkl. A0100]
- 1 Relais-Box (1x8 Ausgänge) 24V
- 1 LED Arbeitsscheinwerfer seitlich rechts am Knickarm montiert
- Arbeitsscheinwerfer angeschlossen in der Relaisbox
- Ölkühler mit Bypass & Softstart, 24 V – klein
- Lackierung n. modernster nDurance-Technologie-HIAB-Schwarz (RAL9005)

ZUSÄTZLICH

- Edelstahl Staukasten 800 x 600 x 600 mm
- Unterlegplatten 400 x 400 x 50 mm
- Seitlicher Anfahrschutz, Aluminium-klappbar
- Seitenmarkierungsleuchte
- Lackierung der Bordwände
- Arbeitsleuchten
- Aufbau in Hiab Factory Installation Center in Meppel
- TÜV Abnahme

FRAMEWORKS BAUSTOFFPRITSCHEN

- Innenlänge 6.600 mm
- Innenbreite 2.470 mm
- Bordwände 900 mm hoch, 25 mm Hohlprofil
- Bordwände Verriegelung am Stirn- und Heckwand
- Bordwände mit 1150 N Gasfederunterstützung
- Bordwände mit zwei Klaptritten und Handgriff am Stirn- und Heckwand
- Siebdruckboden 27 mm
- Außenrahmen mit 45 grad Profil und Zurrlöcher
- Stirnwand von 1.800 mm mit 25 mm Aluminium-Cover
- Heckwand von 1.000 mm mit 25 mm Aluminium-Cover
- Gabelstapler Anfahrschutz am Außenrahmen
- EN-12624 Zertifizierung für den Stirnwand
- EN-12640 Zertifizierung für den Außenrahmen und Mittelschiene

GESAMTPREIS: 87.500,00 €